



TIPO TYPE TYP	A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	E	F	J	L**	L1**
VPR180	210	188	150	120	180	160	15	14	122,5	245	10	406	456
VPR230	256	218	185	148	220	185	18	16,5	155	310	12	455	498
VPR270	340	258	242	180	290	220	25	19	170	340	12	533	575
VPR300	372	310	266	218	330	270	21	20	191	382	13	609	649
VPR350*	470	360	360	250	210	320	25	20	235	470	15	729	773
VPR400*	490	410	400	320	145	380	100	15	263,5	527	16	839	900

TIPO TYPE TYP	M	N	N°fori holes nr. N.trous Loch nr.	ØO	ØO1	ØP	Q	N°fori holes nr. N.trous Loch nr.	ØT	N°fori holes nr. N.trous Loch nr.	U**	V**	PESO WEIGHT POIDS GEWICHT
VPR180	--	1" gas	1	180	120	150	M8	4	10	4	286	419	48 Kg
VPR230	--	1" gas	1	210	150	185	M8	4	12	4	352	512	75 Kg
VPR270	--	1" gas	1	250	180	220	M10	4	13	4	352	530	102 Kg
VPR300	130	1" gas	2	300	220	260	M12	4	14	4	383	582	130 Kg
VPR350*	208	1 1/2" g	2	385	300	350	M12	6	14	6	404	644	220 Kg
VPR400*	210	1 1/2" g	2	438	350	400	M12	6	16	6	503	803	300 Kg

* Solo trasmissione diretta / Direct drive only / Transmission direct uniquement / Direkter Antrieb

** Queste misure possono variare in base al tipo di motoriduttore adottato / These measures might change according to the type of the gearmotor
 Ces dimensions peuvent changer selon le moto-réducteur employée / Diese Abmessungen können nach den angewendeten Getriebemotor ändern

Ci riserviamo di modificare le misure senza preavviso. We reserve the right to change any dimension without notice. Nous reservons de modifier les mesures sans préavis. Wir behalten uns das Recht vor die im Katalog angegebenen Abmessungen ohne Voranmeldung zu ändern.